

POSE EN LOCAUX HUMIDES PRIVATIFS

PROBLÉMATIQUE

Comment faire face aux contraintes de jets d'eau sous haute pression, ruissellements permanents et nettoyages agressifs ?

INFORMATION

LOCAUX HUMIDES

- Douches privatives
- Sanitaires
- Buanderie
- Salles de bain

LES PRODUITS RECOMMANDÉS



PRÉPARATION

SUPPORTS ADMIS

SOL : béton, chape de mortier

MUR : Béton, enduit de mortier de ciment.

Cloison en carreaux de plâtre / plâtre cartonné hydrofugés

Cloison de carreaux de terre cuite nus (montage ciment) sous réserves (voir tableau), murs maçonnés en blocs de béton cellulaire nus montés avec un liant colle base ciment.

RATTRAPAGE DES SUPPORTS

EN SOL : rattrapage généralisé et/ou en forme de pente avec CERMICEM PAG.

EN MUR : utiliser le RAGRELISS.

ÉTANCHÉITÉ DES SUPPORTS

Obligatoire selon Directives Techniques ASC/FeRC

- Sols et parois tous supports : CERMICRYL

- Fond douche à l'italienne: CERMIPROOF ST (uniquement).

- Traitement des points singuliers (voir fiche conseil spécifique)



RECOMMANDATIONS



L'adéquation support-colle-revêtement est importante.

L'étanchéité des supports est vivement conseillée sur les chantiers en planchers intermédiaires.

Etanchéité obligatoire si le revêtement sur l'autre face de la cloison est sensible à l'eau.

MISE EN ŒUVRE

CHOIX DES PRODUITS

	Supports	Pose directe/colle	Étanchéité
Sol	Beton Chape ciment(1)	CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID CERMICOL EXTRA FLEX CERMIOL EXTRA FLEX RAPID CERMIFLEX XTREM	CERMICRYL (avec collage CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID)
Mur	Beton	CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM	CERMICRYL (avec collage CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM)
	Enduit ciment	CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM	
	Cloison en carreaux de plâtre / plâtre cartonné hydrofugés	CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM	CERMICRYL (avec collage CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM)
	Cloison de carreaux de terre cuite (Montage ciment)	SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX	CERMICRYL (avec collage SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX)
	Murs maçonnés en blocs de béton cellulaire nus montés avec un liant colle base ciment	SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX	CERMICRYL (avec collage SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX)

(1) Etanchéité obligatoire avec CERMIPROOF ST pour fond de douche à l'italienne

FINITION

JOINTOIEMENT

Utiliser la gamme des JOINT i-TECH, CERMIJOINT COLOR, CERMIJOINT HRC, EPOGLASS 2.0 ou EPOSTYL selon le besoin.

EPOGLASS 2.0 et EPOSTYL sont conseillés en cas de nettoyages intensifs et recommandé dans les locaux où les règles d'hygiène et sanitaires sont plus exigeantes.

NETTOYAGE DES JOINTS

Utiliser le KITAJOINT.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Normes SIA 248 et 271

Directives techniques ASC/FeRC «Imperméabilisation collée»



Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.