

ACCESSOIRES - NETTOYAGE

OUTILLAGE JOINTS

LES TALOCHES JOINTS

2 modèles avec une dureté de gomme adaptée aux différents mortiers de jointoiment.

Caoutchouc noir pour tous les mortiers joints traditionnels.	
Caoutchouc pour les mortiers joints à base de résine époxy: EPOSOL 2.0, EPOGLASS 2.0, EPOSTYL	

LES TALOCHES DE FINITION

Taloche éponge hydro Très grand pouvoir absorbant. Idéal pour la finition des joints.	
Taloche éponge hydro Deluxe à semelle très absorbante à grands pores. La mousse découpée optimise le nettoyage. Sa poignée ergonomique améliore la prise en main ainsi que la maniabilité.	
KIT JOINTNET est un 3 en 1, dans l'emballage: - la taloche caoutchouc noire pour le remplissage des joints. - la taloche éponge hydro pour une finition parfaite. - l'éponge super hydro pour le nettoyage.	
Taloche pour nettoyage des joints époxy. Fournie avec 2 feutres abrasifs. S'utilise pour la surface du joint.	
Feutres de rechange pour la taloche finish.	
Eponge super hydro pour le nettoyage des joints.	

LES SPATULES DE FINITION

Spatule pour un lissage rapide et propre des joints en silicone.



LINGETTES MULTI USAGES



AVANTAGES

Nettoie rapidement
Ne laisse pas de traces
Non agressif

DOMAINE D'EMPLOI

Triple action : Nettoie les mains, les outils, les surfaces.

Idéal pour éliminer :

- les taches fraîches de mastics ou de colles,
- la mousse polyuréthane non durcie,
- les résidus d'huile, lubrifiants, encre ainsi que les taches de gazon,
- les taches de peintures à l'eau et à l'huile.

Permet de nettoyer et rafraîchir les vieilles peintures et anciens joints de mastic.

Particulièrement efficace pour les mortiers joints à base de résine époxy non durcie.

PRÉCAUTIONS

Des essais préalables à un endroit peu ou pas visible sont fortement recommandés. Ne convient pas pour certains plastiques, matériaux et tissus sensibles.

Ne pas utiliser sur des surfaces à encoller ou mastiquer.

Bien s'essuyer les mains avant de toucher à des appareils sensibles ou des lentilles de contact. Utilisation manuelle exclusive.


UTILISATION

- Ôter le couvercle complet et arracher la feuille de protection.
- Faire passer la 1ère lingette au travers du couvercle. Replacer le couvercle sur le pot. Ne prélever les lingettes qu'au fur et à mesure des besoins.
- Nettoyer les résidus avec la lingette humide. Pour un résultat optimal, essuyer les taches immédiatement.
- Pour l'élimination des taches de peinture (jusqu'à 24h après application) sur substrats non poreux, poser une lingette pliée sur la tache et laisser agir quelques minutes avant d'essuyer avec soin.
- Bien refermer le couvercle après chaque ouverture.








OUTILLAGE COLLE

LES SPATULES MÉTALLIQUES EN ACIER GALVANISÉ

	V0: Denture triangulaire de 1 mm pour appliquer la colle CERMITAK PLUS.
Voir fiche technique CERMIPHONIK et CERMIPHONE PLK PLUS.	








	V2: Denture triangulaire de 2 mm pour appliquer la colle CERMIFACE. Voir F.T. CERMIFACE.	
	V4/2: Denture triangulaire tronquée de 4 mm pour appliquer l'enduit d'étanchéité CERMIPROOF ST.	
	U6: Denture carrée de 6 mm	
	U9: Denture carrée de 9 mm	



LES TALOCHES CRANTÉES INOX



Un inox de grande qualité pour éviter l'oxydation.
Un manche dont l'ergonomie lui assure une parfaite prise en main.

	U6: Denture carrée de 6 mm	
	U9: Denture carrée de 9 mm	
	Denture en 1/2 lune de 20 mm	

OUTILLAGE SEAU

SEAUX

Modèles disponibles pour doser ou mélanger nos produits de Ragréages, Colles ou Jointoiments

Seau mélangeur	
Seau doseur	

OUTILLAGE ROULEAU

ROULEAU D'APPLICATON

Rouleau pour appliquer le primaire d'accrochage pour supports non absorbants CERMIPRIM RAPID.	
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

OUTILLAGE BROSSÉ

CERMIBRUSH

Brosse pour appliquer les enduits d'imperméabilisation CERMIPROOF FC et CERMIPROOF FLEX.	
------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité des produits retenus et son chantier. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. Notre Assistance Technique est à votre disposition au +41 22 354 20 60. Les conseils qui y sont prodigués ne prévalent pas sur les responsabilités de l'entreprise de pose.