


ABDICHTUNGSSYSTEM

ZUBEHÖR: BÄNDER, MANCHETTEN UND ECKEN ZUM ABDICHTEN



BESCHREIBUNG

Komplettsystem für alle Abdichtungsarbeiten unter Fliesen, bestehend aus verschiedenen Zubehörteilen wie Dichtbändern, Dichtmanchetten und Dichtecken. Sie sind einfach und schnell einbaubar und für die meisten Boden- und Wandmontagen geeignet.

VORTEILE

- Universeller Einsatz (innen / außen)
- Zuverlässige Abdichtung
- Gute Hafteigenschaften
- Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen -30 bis +90° C
- Beständig gegenüber starkem Wasserdruck

REALISIERUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungsbeschreibung. Bei anderen Baustellenvorgaben wenden Sie sich an unseren technischen Dienst



Prüfung des Untergrunds



Verarbeitungstemperatur

ANWENDUNGSBEREICH

Anwendung

- Fliesenabdichtung für Innen- und Außenwände und -böden.
- Alle Nass-Innenräume, privat oder kollektiv.

Untergründe

WÄNDE INNEN UND AUSSEN:

- Guss- oder Fertigbeton
- Zementputz
- Hartfaser-Gipskartonplatten.
- Platten-, Gips- oder Ziegelwand
- Porenbetonsteine
- Einschichtputz.
- Beschichtete Polystyrolplatten (CERMIPLAK).
- Alte Farbanstriche.
- Alte Fliesen.

BODEN INNEN UND AUSSEN:








- Betonböden, Platten oder Estrich
- Asphaltestrich, Trockenestrich
- Auf alter Keramikbeschichtung.
- Holzplatten
- Reparaturmörtel
- Nivellierung (Ausgleich)

ERGÄNZENDE PRODUKTE

CERMITHANE-Montagekleber.



	ABDICHTUNGSZUBEHÖR	EIGENSCHAFTEN						
	DICHTBAND AR12C	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserdichter Gummikern • Überbrückung von eckigen Teilen und kritischen Stellen <table border="1"> <tr> <td>Zusammensetzung</td> <td>Dehnbares Polyestergerewebe</td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td>12 cm</td> </tr> <tr> <td>Länge</td> <td>10 Meter</td> </tr> </table>	Zusammensetzung	Dehnbares Polyestergerewebe	Breite	12 cm	Länge	10 Meter
Zusammensetzung	Dehnbares Polyestergerewebe							
Breite	12 cm							
Länge	10 Meter							
	DICHTBAND BAS04 DICHTBAND BAS10	<ul style="list-style-type: none"> • Überbrückung verschiedener Untergründe • Hohe Flexibilität und selbstklebend <table border="1"> <tr> <td>Zusammensetzung</td> <td>Butylband auf PP-Vlies</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen BAS04</td> <td>4 cm x 25 Meter</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen BAS10</td> <td>10 cm x 10 m / 10 cm x 50 m</td> </tr> </table>	Zusammensetzung	Butylband auf PP-Vlies	Abmessungen BAS04	4 cm x 25 Meter	Abmessungen BAS10	10 cm x 10 m / 10 cm x 50 m
Zusammensetzung	Butylband auf PP-Vlies							
Abmessungen BAS04	4 cm x 25 Meter							
Abmessungen BAS10	10 cm x 10 m / 10 cm x 50 m							

	ABDICHTUNGSZUBEHÖR	EIGENSCHAFTEN						
	DICHTECKE AUSSEN	<ul style="list-style-type: none"> Vorgefertigte Dichtecke Perfekte Überbrückung der einspringenden Ecken <table border="1"> <tr> <td>Zusammensetzung</td> <td>Mit Nitril-Butadien-Kautschuk gewebtes PES</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen</td> <td>Breite: 120 mm, Dicke: 0,2-0,3 mm</td> </tr> <tr> <td>Farbe</td> <td>grau</td> </tr> </table>	Zusammensetzung	Mit Nitril-Butadien-Kautschuk gewebtes PES	Abmessungen	Breite: 120 mm, Dicke: 0,2-0,3 mm	Farbe	grau
Zusammensetzung	Mit Nitril-Butadien-Kautschuk gewebtes PES							
Abmessungen	Breite: 120 mm, Dicke: 0,2-0,3 mm							
Farbe	grau							
	DICHTECKE INNEN	<ul style="list-style-type: none"> Vorgeformte Ecke Perfekte Überbrückung abgehender Winkel <table border="1"> <tr> <td>Zusammensetzung</td> <td>Mit Nitril-Butadien-Kautschuk gewebtes PES</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen</td> <td>Breite: 120 mm, Dicke: 0,2-0,3 mm</td> </tr> <tr> <td>Farbe</td> <td>grau</td> </tr> </table>	Zusammensetzung	Mit Nitril-Butadien-Kautschuk gewebtes PES	Abmessungen	Breite: 120 mm, Dicke: 0,2-0,3 mm	Farbe	grau
Zusammensetzung	Mit Nitril-Butadien-Kautschuk gewebtes PES							
Abmessungen	Breite: 120 mm, Dicke: 0,2-0,3 mm							
Farbe	grau							
	SELBSTKLEBEND DICHTECKE AUSSEN	<ul style="list-style-type: none"> Vorgeformte Ecke - Selbstklebend Perfekte Überbrückung der einspringenden Ecken <table border="1"> <tr> <td>Zusammensetzung</td> <td>Polypropylen mit Vlies ausgekleidet</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen</td> <td>Breite: 120 mm, Dicke: 0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Farbe</td> <td>grau</td> </tr> </table>	Zusammensetzung	Polypropylen mit Vlies ausgekleidet	Abmessungen	Breite: 120 mm, Dicke: 0,5 mm	Farbe	grau
Zusammensetzung	Polypropylen mit Vlies ausgekleidet							
Abmessungen	Breite: 120 mm, Dicke: 0,5 mm							
Farbe	grau							
	SELBSTKLEBEND DICHTECKE INNEN	<ul style="list-style-type: none"> Vorgeformte Ecke - Selbstklebend Perfekte Überbrückung abgehender Winkel <table border="1"> <tr> <td>Zusammensetzung</td> <td>Polypropylen mit Vlies ausgekleidet</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen</td> <td>Breite: 120 mm, Dicke: 0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Farbe</td> <td>grau</td> </tr> </table>	Zusammensetzung	Polypropylen mit Vlies ausgekleidet	Abmessungen	Breite: 120 mm, Dicke: 0,5 mm	Farbe	grau
Zusammensetzung	Polypropylen mit Vlies ausgekleidet							
Abmessungen	Breite: 120 mm, Dicke: 0,5 mm							
Farbe	grau							
	DICHTMANSCHETTE	<ul style="list-style-type: none"> Widersteht hydrostatischem Druck und vielen Chemikalien Perfekte Überbrückung der Rohrdurchgänge <table border="1"> <tr> <td>Zusammensetzung</td> <td>Mit Nitril-Butadien-Kautschuk gewebtes PES</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen</td> <td>12 x 12 cm</td> </tr> <tr> <td>Durchmesser</td> <td>Ø 8mm / Ø 14mm</td> </tr> </table>	Zusammensetzung	Mit Nitril-Butadien-Kautschuk gewebtes PES	Abmessungen	12 x 12 cm	Durchmesser	Ø 8mm / Ø 14mm
Zusammensetzung	Mit Nitril-Butadien-Kautschuk gewebtes PES							
Abmessungen	12 x 12 cm							
Durchmesser	Ø 8mm / Ø 14mm							
	SELBSTKLEBENDE DICHTUNGS- MANSCHETTE	<ul style="list-style-type: none"> Selbstklebende Manschette Perfekte Überbrückung der Rohrdurchgänge <table border="1"> <tr> <td>Zusammensetzung</td> <td>Mit Nitril-Butadien-Kautschuk gewebtes PES</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen</td> <td>12 x 12 cm</td> </tr> <tr> <td>Durchmesser</td> <td>Ø 14mm</td> </tr> </table>	Zusammensetzung	Mit Nitril-Butadien-Kautschuk gewebtes PES	Abmessungen	12 x 12 cm	Durchmesser	Ø 14mm
Zusammensetzung	Mit Nitril-Butadien-Kautschuk gewebtes PES							
Abmessungen	12 x 12 cm							
Durchmesser	Ø 14mm							
	DICHTBAND DUSCHE / BADWANNE	<ul style="list-style-type: none"> Zuverlässige Abdichtung von Badewanne und Duschwanne <table border="1"> <tr> <td>Zusammensetzung</td> <td>Stoff mit Butylband am Ende</td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td>12 cm</td> </tr> <tr> <td>Länge</td> <td>5 meter</td> </tr> </table>	Zusammensetzung	Stoff mit Butylband am Ende	Breite	12 cm	Länge	5 meter
Zusammensetzung	Stoff mit Butylband am Ende							
Breite	12 cm							
Länge	5 meter							

Dieses technische Dokument wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, regelmäßig unter www.cermix.ch zu prüfen, ob eine neuere Version vorliegt. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit und Eignung der Produkte für die auszuführenden Arbeiten zu prüfen. Es können Tests durchgeführt werden, um das ordnungsgemäße Verhalten der Produkte vorab zu testen.