

ABDICHTUNGSSYSTEM

ZUBEHÖR: BÄNDER, MANCHETTEN UND ECKEN ZUM ABDICHTEN



BESCHREIBUNG

Zubehör für komplettes Abdichtungssystem unter Fliesen, bestehend aus verschiedenen Zubehörteilen wie Dichtbändern, Dichtmanchetten und Dichtecken

Sie sind einfach und schnell einbaubar und für die meisten Boden- und Wand Abdichtungen geeignet.

VORTEILE

- Universeller Einsatz (innen / außen)
- Zuverlässige Abdichtung
- Gute Hafteigenschaften
- Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen -30° bis +90°C
- Beständig gegenüber starkem Wasserdruck
- Alkalibeständig

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungsbeschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.



Prüfung des Untergrunds



Verarbeitungstemperatur

ANWENDUNGSBEREICH

ANWENDUNG

- Abdichtung unter fliesen für Innen und Außen, Wand & Boden.
- Alle Innen Nassräume in privat oder öffentlichbereich.
- Schwimmbäder, Balkone, Terrassen

UNTERGRÜNDE

WÄNDE INNEN UND AUSSEN

Beton
Putze
Gipskarton und Gipsfaserplatten.
Porenbeton
Beschichtete Polystyrolplatten (CERMIPLAK).
Alte Farbanstriche.
Alter Keramikbelag, Naturstein.

BODEN INNEN UND AUSSEN:

Beton oder Estrich
Asphaltestrich, Trockenestrich
Auf allem Keramikbelag und Naturstein
Holzuntergründen
Reparaturmörtel
Nivellierung (Ausgleich)



ERGÄNZENDE PRODUKTE

CERMITHANE-Montagekleber.



	ABDICHTUNGSZUBEHÖR	EIGENSCHAFTEN
	DICHTBAND AR12C	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserdichter Gummikern • Überbrückung von Eckanschlüssen und kritischen Stellen <p>Zusammensetzung Dehnbares Polyestergerewebe Breite 12 cm Länge 10 Meter</p>
	DICHTBAND BAS04 DICHTBAND BAS10	<ul style="list-style-type: none"> • Überbrückung verschiedener Untergründe und Bauteilen • Hohe Flexibilität und selbstklebend <p>Zusammensetzung Butylband auf PP-Vlies Abmessungen BAS04 4 cm x 25 Meter Abmessungen BAS10 10 cm x 10 Meter / 10 cm x 50 Meter</p>



	ABDICHTUNGSZUBEHÖR	EIGENSCHAFTEN
	DICHTECKE INNEN	<ul style="list-style-type: none"> Vorgefertigte Dichtecke Perfekte Überbrückung von Innenecken <p>Zusammensetzung Mit Nitril-Butadien-Kautschuk gewebtes PES</p> <p>Abmessungen Breite: 120 mm, Dicke: 0,2-0,3 mm</p> <p>Farbe Grau</p>
	DICHTECKE AUSSEN	<ul style="list-style-type: none"> Vorgeformte Dichtecke Perfekte Überbrückung von Aussenecken <p>Zusammensetzung Mit Nitril-Butadien-Kautschuk gewebtes PES</p> <p>Abmessungen Breite: 120 mm, Dicke: 0,2-0,3 mm</p> <p>Farbe Grau</p>
	SELBSTKLEBEND DICHTECKE INNEN	<ul style="list-style-type: none"> Vorgeformte Dichtecke - Selbstklebend Perfekte Überbrückung von Innenecken <p>Zusammensetzung Polypropylen mit Vlies ausgekleidet</p> <p>Abmessungen Breite: 120 mm, Dicke: 0,5 mm</p> <p>Farbe Grau</p>
	SELBSTKLEBEND DICHTECKE AUSSEN	<ul style="list-style-type: none"> Vorgeformte Dichtecke - Selbstklebend Perfekte Überbrückung von Aussenecken <p>Zusammensetzung Polypropylen mit Vlies ausgekleidet</p> <p>Abmessungen Breite: 120 mm, Dicke: 0,5 mm</p> <p>Farbe Grau</p>
	DICHTMANSCHETTE	<ul style="list-style-type: none"> Widersteht hydrostatischem Druck und vielen Chemikalien Perfekte Überbrückung der Rohrdurchgänge <p>Zusammensetzung Mit Nitril-Butadien-Kautschuk gewebtes PES</p> <p>Abmessungen 12 x 12 cm</p> <p>Durchmesser Ø 8 mm / Ø 14 mm</p>
	SELBSTKLEBENDE DICHTUNGSMANSCHETTE	<ul style="list-style-type: none"> Selbstklebende Dichtmanschette Perfekte Überbrückung der Rohrdurchgänge <p>Zusammensetzung Mit Nitril-Butadien-Kautschuk gewebtes PES</p> <p>Abmessungen 12 x 12 cm</p> <p>Durchmesser Ø 14 mm</p>
	DICHTBAND DUSCHE / BADWANNE	<ul style="list-style-type: none"> Zuverlässige Abdichtung von Badewanne und Duschwann <p>Zusammensetzung Stoff mit selbstklebenden Butylband am Ende</p> <p>Breite 12 cm</p> <p>Länge 5 Meter</p>

Dieses technische Dokument kann jederzeit aktualisiert werden; der Anwender ist verantwortlich, sich systematisch zu vergewissern, dass keine neuere Version auf unserer Homepage www.cermix.ch verfügbar ist. Es ist in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit der auf seiner Baustelle verwendeten Produkte zu kontrollieren. Es können vorgängig Tests zur Bestätigung des guten Verhaltens der Produkte vorgenommen werden. Unser technischer Support steht Ihnen unter + 41 22 354 20 60 zur Verfügung. Die erteilten Auskünfte entheben das Verlegeunternehmen keinesfalls seiner Verantwortung. .