

CERMICALC

REINIGUNGSMITTEL - ZEMENTSCHLEIER UND KALK ENTFERNER



 Fluoreszierendes Rot



BESCHREIBUNG

Fluoreszierendes Rot Flüssigkeit, die je nach Anwendung auf der zu behandelnden Oberfläche verdünnt oder ohne Zusatz aufgetragen werden kann.

VORTEILE

- Kraftvoller konzentrierter Reiniger
- Einfache und schnelle Anwendung
- Reinigt die Oberfläche von Zementschleier und Kalkrückstände
- Entfernt ausgehärtete Zementreste.

ANWENDUNGSBEREICH


Beseitigung von verhärteten mineralischen Zement- und Kalk-Ausblühungen: Zement, Carbonatisierung.

WÄNDE UND BÖDEN IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

- Geeignet für alle Keramik Böden und Wände. Nicht auf Naturstein oder säure empfindlicher Glasuren verwenden.

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungsbeschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.



Verarbeitungs-
temperatur



Reinigung mit
Wasser

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Nylonbürste, Schwamm, Pad-Schwamm, ...

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

...

VORBEREITUNG DES PRODUKTS

Verwenden Sie je nach Verschmutzungsgrad das Produkt rein oder verdünnt 1 Volumen des Produkts für bis zu 5 Volumen Wasser.

ANWENDUNG

1. Tragen Sie die Flüssigkeit auf die zu behandelnde Oberfläche auf, indem Sie sie (ohne Druck) mit einem Schwamm behutsam auftragen. Etwa 15 Minuten einwirken lassen.
 2. Vorsichtig bürsten (Nylonbürste) und bei Bedarf einige Minuten mit einem Schwamm einreiben.
 3. Spülen Sie das Produkt vor dem trocknen gründlich mit klarem Wasser ab.
 4. Trocknen lassen.
- Kehren Sie gegebenenfalls zu Punkt 1 zurück.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C (idealerweise 10 bis 25 °C), geschützt vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung. Die Wetterbedingungen müssen vor, während und nach der Anwendung überwacht werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.



ANMERKUNGEN

Bereits behandelte Oberflächen schützen.
Das Ergebnis hängt von der Intensität der Behandlung und den Wetterbedingungen ab.
Die Behandlung verbessert den Zustand des Baus. Es kann ein Unterschied zwischen einer so gereinigten Baustelle und einer Baustelle unter guten Bedingungen bestehen. Dieser Unterschied lässt mit der Zeit nach.
Vom Kunden auf kleiner Fläche ausprobieren lassen, bevor die Behandlung auf die gesamte Fläche ausgeweitet wird.
Verwenden Sie CERMIWASH, um eine alte Fliese zu entfetten.
Verwenden Sie EPOCLEAN, um einen ehärtetem Epoxy-Schleier zu entfernen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ERSCHEINUNG – ZUSAMMENSETZUNG

Transparente Flüssigkeit auf Säurebasis.

VERBRAUCH

Ca. 200 ml / m² pro Auftrag je nach Verschmutzung.

TECHNISCHE DATEN

pH: 1
Dichte: Ungefähr 1.05
Flammpunkt: Nicht entzündlich

VERPACKUNGSEINHEIT

1 Liter-Eimer. 6 Eimer pro Karton.
10 Liter-Eimer. 60 Eimer pro Palette

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

12 Monate in der geschlossenen Originalverpackung, vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.
- Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden Richtlinien und Gesetzen tragen.
- Inhalt / Eimer lokal / regional / national / international vorschriftsmäßig entsorgen.

Dieses technische Dokument kann jederzeit aktualisiert werden; der Anwender ist verantwortlich, sich systematisch zu vergewissern, dass keine neuere Version auf unserer Homepage www.cermix.ch verfügbar ist. Es ist in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit der auf seiner Baustelle verwendeten Produkte zu kontrollieren. Es können vorgängig Tests zur Bestätigung des guten Verhaltens der Produkte vorgenommen werden. Unser technischer Support steht Ihnen unter + 41 22 354 20 60 zur Verfügung. Die erteilten Auskünfte entheben das Verlegeunternehmen keinesfalls seiner Verantwortung. .