CERMITRADI

HAFTUNGSVERSTÄRKER IN PULVER



Grau

BESCHREIBUNG

CERMITRADI ist ein mischfertiges Pulver, das als Pulverung oder Haftschlämme während der Dickbett-Verlegung von Fliesen verwendet werden kann.

VORTEILE

- Gewährt die Haftung von Keramikbelägen
- Ermöglicht das sichere Verlegen von Feinsteinzeug
- Mit Harz angereichert
- Mischfertig

ANWENDUNGSBEREICH

- Böden im Innen- und Außenbereich

ZUGEORDNETE BELÄGE:

- Keramikbeläge oder ähnliche

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungsbeschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.

Prüfung des Untergrunds

Verarbeitungs-Temperatur

2 Std.

Klebeoffene Zeit: 1 Std.

6,5 l

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Geeigneter Zahnspachtel, Kelle, Mörteleimer, Rührwerk.

ZUBEREITUNG DER MISCHUNG

Mischen Sie bei niedriger Geschwindigkeit mit einem elektrichen Mischer einen Sack mit 6,5 ± 0,375 l Wasser.
Einige Minuten stehen lassen, dann erneut aufrühren.

ANWENDUNG

Anwendung als Haftschlämme:
Kämmen Sie die Masse mit einem U6-Zahnspachtel für 450 bis 900 cm² Fliesen bzw. mit einem U9-Zahnspachtel für 900 bis 3'600 cm² Fliesen auf
Das Anstreichen der Rückseite der Fliese bei Feinsteinzeug (Porosität <0,5%) oder größer als 1'100 cm² ist vorzunehmen.
Die Fliesen gut einrütteln.

Anwendung in Pulverung:
Pudern Sie CERMITRADI auf den frisch verlegten Mörtel und sorgen Sie für eine glatte und gleichmäßige Schicht (1-3 mm dick).
Befeuchten Sie das Pulver durch Berieselung oder Besprühung mit Wasser, damit es benetzt ist, jedoch keine Überwasserung entsteht.
Vermeiden Sie Austritt von Wasser sowie Übernässung.
Die Fliesen gut einrütteln.

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG

Verfugen 24 Stunden nach der Verlegung mit den CERMIX Fugenmörtel-Sortiment.

QR-Code scannen und Sie finden alle zusätzlichen Informationen auf die Internetseite des Produkts

CERMIX

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund trocken und im Raum kein Durchzug, keine direkt Sonneneinstrahlung vorhanden ist. Bei Außenanwendungen muss die Wetterlage mindestens 24 Stunden vor, während und mindestens 24 Stunden nach der Verlegung überwacht werden, um die Baustelle vor Wind, Regen und Frost zu schützen.

Anwendungstemperaturen:	+5 bis 35°C
Praktische Verarbeitungszeit:	2 Std.
Klebeoffene Zeit:	1 Std.
Korrekturzeit:	10 Min.
Begehbar nach:	24 Std.

Werte bei 20°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit im Labor. Die Verarbeitbarkeit des Produkts und die Trocknungszeiten sind bei heißen Temperaturen kürzer und bei niedrigen Temperaturen länger.

REINIGUNG UND PFLEGE

Unmittelbar nach Gebrauch und vor der Aushärtung des Produkts die Werkzeuge mit Wasser reinigen.

ANMERKUNGEN

Die Verwendung als Klebemörtel ist ausgeschlossen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ERSCHEINUNG – ZUSAMMENSETZUNG

Hydraulische Bindemittel, silikathaltige Füllstoffe, redispergierbare Harze, Spezialadditive.

VERBRAUCH

Ca. 2 kg / m²

VERPACKUNGSEINHEIT

Sack zu 25 kg, 42 Säcke pro Palette.

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

2 Jahre in der ungeöffneten Verpackung und vor Feuchtigkeit geschützt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT[(1)]: Angaben zum Emissionsniveau flüchtiger Substanzen in die Innenraumluft, die beim Einatmen giftig sein können, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).
- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.
- Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden Richtlinien und Gesetzen tragen.
- Inhalt / Eimer lokal / regional / national / international vorschriftsmäßig entsorgen.

Dieses technische Dokument kann jederzeit aktualisiert werden; der Anwender ist verantwortlich, sich systematisch zu vergewissern, dass keine neuere Version auf unserer Homepage www.cermix.ch verfügbar ist. Es ist in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit der auf seiner Baustelle verwendeten Produkte zu kontrollieren. Es können vorgängig Tests zur Bestätigung des guten Verhaltens der Produkte vorgenommen werden. Unser technischer Support steht Ihnen unter + 41 22 354 20 60 zur Verfügung. Die erteilten Auskünfte entheben das Verlegeunternehmen keinesfalls seiner Verantwortung. .

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals.
Route de Nyon, 39, 1196 Gland – info@cermix.ch – www.cermix.ch
T. +41 22 354 20 60 – F. +41 22 354 20 69

Ausgabe 2020