

KITAJOINT

FÜR DIE VERFUGUNG DER FLIESEN



BESCHREIBUNG

Geeignet für Verfugung und Abwaschung von Fugen auf Basis von hydraulischen Bindemitteln oder Emulsionskunstharzen.

VORTEILE

Perfekte Reinigung in einem Arbeitsgang.
Glatte und gleichmäßige Fugen Oberflächenbearbeitung.

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungsbeschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.



Verarbeitungstemperatur



Reinigung mit Wasser

REALISIERUNG

1. Mischen Sie den Fugen-Mörtel in einem sauberen Eimer gemäß den entsprechenden Anweisungen.

Füllen Sie den KITAJOINT mit sauberem Wasser bevor Sie die Fugen beginnen. Verteilen Sie die Fugenmassen nun mit einem Fugenbrett oder einem Gummischieber gleichmäßig auf der Fläche. Arbeiten Sie dabei diagonal zur Fuge, um den Mörtel tief in die Fugen einzuarbeiten. Die umlaufenden Fugen zwischen Boden und Wand müssen frei bleiben, hier ist eine Dehnungsfuge nötig. Zuletzt entfernen Sie das überschüssige Produkt auf der Oberfläche des Belags.

2. Für die Endbearbeitung, reinigen Sie die Oberfläche sofort oder sobald sich die Fuge versteift, mit dem leicht feuchten Schwamms, ohne sie auszuwaschen. Fahren Sie mit einer regelmäßigen Bewegung in einem diagonalen Bewegungen mit dem Schwammbrett fort und üben Sie dabei einen leichten Druck auf das Schwammbrett aus. Fahren Sie erst nach der Reinigung des Schwammpachtels fort. Wechseln Sie das Wasser häufig, um einen guten sauberen Belage zu bekommen.

3. Reinigen des Hydroschwammpachtel in zwei Schritten:

- Entfernen Sie Fugenreste, indem Sie die Spinnwalzen für KITAJOINT überfahren.
- Reinigen Sie das Schwammbrett auf den Schleuderrollen des KITAJOINT mit hohem Handdruck.

ANMERKUNGEN

Tipp: Das Wasser im KITAJOINT häufig wechseln. Zementschleier auf dem Belag mit CERMICALC reinigen.





TECHNISCHE INFORMATIONEN

GROSSER KITAJOINT

Aus hochbeständigem Kunststoff:

- Eimer 60x30x20 cm 35 Liter mit Griff und 4 Rädern
- Gitter unten und oben
- Schleuderrolle
- Fugengummi
- Reibebrett, Hydro-Schwamm

KLEINER KITAJOINT

Aus hochbeständigem Kunststoff:

- Eimer 49X24X24 cm von 22 Litern mit Griff
- Unteres Gitter
- Schleuderrolle
- Fugengummi
- Reibebrett, Hydro-Schwamm



Dieses technische Dokument kann jederzeit aktualisiert werden; der Anwender ist verantwortlich, sich systematisch zu vergewissern, dass keine neuere Version auf unserer Homepage www.cermix.ch verfügbar ist. Es ist in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit der auf seiner Baustelle verwendeten Produkte zu kontrollieren. Es können vorgängig Tests zur Bestätigung des guten Verhaltens der Produkte vorgenommen werden. Unser technischer Support steht Ihnen unter + 41 22 354 20 60 zur Verfügung. Die erteilten Auskünfte entheben das Verlegeunternehmen keinesfalls seiner Verantwortung. .