CERMIPROTECT FLECK-STOP

PROTECTION ANTI-TACHES



Ambré translucide



DESCRIPTION

Imprégnation prête à l'emploi pour protection des pierres naturelles, du marbre contre les taches. Pellicule invisible et très fine empêchant la pénétration d'huile, de graisse, de vin, de café ou d'eau.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Protection anti-taches invisible à haute performance
- Convient particulièrement aux pierres naturelles
- Hydrofuge
- Facilite l'entretien du carrelage
- Conserve l'aspect neuf des joints, carrelages et pierres naturelles

DOMAINE D'EMPLOI

Protection anti-taches et antisalissure pour revêtement poreux.

SUPPORTS


MUR ET SOL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- Convient particulièrement aux pierres naturelles.
- Terre cuite, briques, béton, pierres (calcaires, marbres, grès, granits...), dallages, pavés autobloquants
- Tous joints à base de ciment (blanc, gris et coloré)

Limite d'emploi: les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.

MISE EN ŒUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique



Température de mise en œuvre



Nettoyage à l'eau

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Pinceau, rouleau brosse à enduire ou pulvérisateur

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Protéger au préalable les surfaces ne devant pas être traitées.
Le support doit être propre, sec et exempt d'anciennes couches de cires ou de salissures.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer

APPLICATION

1. Prêt à l'emploi, ne pas diluer le produit.
2. Appliquer le produit à saturation à l'aide d'un pulvérisateur, d'un rouleau, d'une brosse ou d'un pinceau.
3. Pour les surfaces verticales, travailler de bas en haut.
4. Pour les surfaces horizontales très poreuses, il est conseillé d'humidifier le support pour limiter la consommation de produit.
5. Laisser imprégner et essuyer l'excédent après 30 minutes
6. Attendre 24h - 48h pour le séchage complet.
7. Si la porosité est importante, tester l'efficacité avec de l'eau après 12 heures de séchage. Si pas suffisante réaliser une 2e application.

Scanner le QR code pour accéder à la page web du produit et avoir toutes les informations complémentaires

CERMIX

CONSEIL DE PRUDENCE
Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter. Ne pas appliquer aux surfaces non absorbantes tel que le verre, le métal, la peinture et les surfaces sensibles aux solvants (vernis, bois et similaires).

CONDITIONS D'APPLICATION
La température d'application est comprise entre 5 et 30°C (idéalement 10 à 25°C), à l'abri de la pluie et de l'ensoleillement direct. Éviter les courants d'air au niveau du sol pendant l'application du produit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyer les outils à l'eau.

REMARQUES
Ne pas poser sur un support gelé, en cours de dégel ou sur un support chaud.
Le résultat dépend de la rigueur du traitement.
Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible.
À faire valider par le client sur une petite surface, avant la généralisation du traitement.

INFORMATIONS TECHNIQUES

APPARENCE - COMPOSITION
Liquide transparent à base de copolymères fluorocarbonés

CONSOMMATION
Env. 10-25 m² / litre, en fonction de la porosité du support

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
pH : 6,00
Densité : 1,00
Point d'éclair : Ininflammable
Sans odeur

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 litres. 32 bidons par palette.
Bidon de 1 litre. 6 bidons par carton.

STOCKAGE & CONSERVATION

1 an dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, du gel et de l'exposition au soleil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.cermix.ch ou sur simple demande auprès de CERMIX Suisse.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Vider l'emballage sans laisser de résidus. L'emballage et les résidus de produit doivent être éliminés conformément aux directives locales.

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité des produits retenus et son chantier. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. Notre Assistance Technique est à votre disposition au + 41 22 354 20 60. Les conseils qui y sont prodigués ne prévalent pas sur les responsabilités de l'entreprise de pose.

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals.
Route de Nyon, 39, 1196 Gland – contact@cermix.ch
T +41 22 354 20 60 – www.cermix.ch

Édition 2026