

CERMIPROTECT FLECK-STOP

FLECKENSCHUTZ FÜR NATURSTEIN



Bernsteinfarbig durchsichtig



BESCHREIBUNG

Gebrauchsbereite Imprägnierung zum Schutz von Flecken auf Naturstein, Marmor. Unsichtbarer sehr dünner Film zur Verhinderung des Eindringens von Öl, Fett, Wein, Kaffee oder Wasser.

VORTEILE

- Gebrauchsbereit
- Hochwirksamer unsichtbarer Schutz vor Flecken
- Besonders geeignet für Natursteine
- Wasser- und ölabweisend
- Erleichtert den Unterhalt von Plattenbelägen
- Die Fugen, Platten und Natursteine behalten ihr neuwertiges Aussehen.

ANWENDUNGSBEREICH

Schutz vor Flecken und Verunreinigungen von porösen Belägen.

BÖDEN UND WÄNDE IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

- Besonders geeignet für Natursteine.
- Terracotta, Backstein, Beton, Steine (Kalk, Marmor, Sandstein, Granit...), Pflasterungen, Verbundsteine
- Alle Fugen auf Zementbasis (weiss, grau und farbig)

Benutzungseinschränkung: nicht absorbierende oder feuchte Oberflächen können nicht imprägniert werden.

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungsbeschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.



Verarbeitungs-
temperatur



Reinigung mit
Wasser

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Pinself, Bürste, Walze zum Auftragen oder Zerstäuber.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Nicht zu behandelnde Oberflächen vorgängig schützen. Der Untergrund muss sauber sein, befreit von älteren « Wachs »-Lagen oder Verschmutzungen.

ANWENDUNG

1. Gebrauchsbereit, Produkt nicht verdünnen.
2. Produkt bis zur Sättigung mit Hilfe eines Zerstäubers, einer Walze, einer Bürste oder eines Pinsels auftragen.
3. Bei senkrechten Oberflächen von unten nach oben arbeiten.
4. Bei horizontalen sehr porösen Flächen wird empfohlen, den Untergrund zu befeuchten, um den Produkteverbrauch einzuschränken
5. Einwirken lassen und das überschüssige Produkt nach 30 Minuten entfernen.
6. Bei hoher Porosität ist es wichtig, nach 12 Stunden Trocknungszeit eine 2. Anwendung vorzunehmen.

SICHERHEITSHINWEIS

Keine Anwendung auf nicht saugende Oberflächen wie Glas, Metall, Farbanstrich und lösungsmittelempfindliche Oberflächen (Lack, Holz und ähnliches) auftragen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 5 und 40°C (idealerweise 10 bis 25°C), geschützt vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung. Zugluft auf Bodenebene während der Anwendung des Produkts vermeiden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.



ANMERKUNGEN

Gebrauchsbereites Produkt, nicht verdünnen.
 Das Resultat ist abhängig von der Sorgfalt der Behandlung.
 Aufgrund der grossen Vielfalt an Materialien empfiehlt es sich ein Test auf einem Muster oder an einer nicht sichtbaren Stelle.
 Vom Kunden vor der Gesamtbehandlung eine kleine Oberfläche genehmigen lassen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN**ERSCHEINUNG – ZUSAMMENSETZUNG**

Durchsichtige Flüssigkeit auf Fluorkohlenstoff-Copolymer-Basis.

VERBRAUCH

Ca. 10-25 m² / Liter, je nach Porosität des Untergrunds.

TECHNISCHE DATEN

pH: 8
 Dichte: 1.00
 Flammpunkt: unbrennbar
 Geruchlos

VERPACKUNGSEINHEIT

5 Liter-Eimer. 32 Eimer pro Palette.
 1 Liter-Eimer. 6 Eimer pro Karton.

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

12 Monate in der geschlossenen Originalverpackung, vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.
- Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden Richtlinien und Gesetzen tragen.
- Inhalt / Eimerlokal / regional / national / international vorschriftsmässig entsorgen.

Dieses technische Dokument kann jederzeit aktualisiert werden; der Anwender ist verantwortlich, sich systematisch zu vergewissern, dass keine neuere Version auf unserer Homepage www.cermix.ch verfügbar ist. Es ist in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit der auf seiner Baustelle verwendeten Produkte zu kontrollieren. Es können vorgängig Tests zur Bestätigung des guten Verhaltens der Produkte vorgenommen werden. Unser technischer Support steht Ihnen unter + 41 22 354 20 60 zur Verfügung. Die erteilten Auskünfte entheben das Verlegeunternehmen keinesfalls seiner Verantwortung. .