

CERMISAFE SECBAND-20/C

SELBSTKLEBENDES SCHNITTSCHUTZBAND



BESCHREIBUNG

CERMISAFE SECBAND-20/C ist ein selbstklebendes, doppellagig gewebtes Schnittschutzband zu Schutz der Abdichtung in Innenräumen, beim Herausschneiden und Erneuern von Silikonfugen.

VORTEILE

- Hervorragende Schnittfestigkeit
- Selbstklebend
- Sehr hohe Reissfestigkeit
- Doppellagiges Gewebe

ANWENDUNGSBEREICH

ANWENDUNG

- Für einen zuverlässigen und langfristigen Schutz der Abdichtung beim Herausschneiden und Erneuern von Silikon-Dehnungs- und Anschlussfugen
- Geeignet für Wand/Wand-, Wand/Boden-Anschlüsse
- Für alle privaten und öffentlich genutzten Feuchträume im Innenbereich
- In Kombination mit einer Dichtband CERMISAFE BAND oder CERMISAFE BANDPRO anzuwenden

VERARBEITUNG

Hinweis: Die nachfolgenden Angaben beschreiben eine typische Verarbeitung. Bei abweichenden Baustellenbedingungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.



Prüfung des Untergrunds



Verarbeitungstemperatur

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Das zuvor aufgebrachte Dichtungsband CERMISAFE BAND oder CERMISAFE BANDPRO muss sauber, fest, staubfrei, frei von aufsteigender Feuchtigkeit sowie frei von schlecht haftenden Materialien sein.

ANWENDUNG

CERMISAFE SECBAND-20/C ausrollen und mit Cuttermesser oder Schere zuschneiden.

Nach vollständiger Erhärtung der Abdichtung, CERMISAFE SECBAND-20/C faltenfrei an den vorgesehenen Stellen der späteren Dehnungsfugen anbringen.

Schutzfolie entfernen und CERMISAFE SECBAND-20/C auf das zuvor angebrachte Dichtungsband CERMISAFE BAND oder CERMISAFE BANDPRO aufkleben.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ZUSAMMENSETZUNG

Doppelt gewebt aus hochwertigem Polyamid und Aramid

Farbe	Hellgelb
Eigenschaft	Selbstklebend
Länge	20 m
Gesamtbreite	40 mm
Breite der Schnittschutzzone	32 mm
Gesamtdicke	1,1 mm
Dicke ohne Schutzfolie	0,95 mm
Temperaturbeständigkeit	von -5°C bis +60°C
Schnittfestigkeit gemäss (EN 388)	Erfüllt

VERPACKUNG

1 Rolle à 20 m / Karton

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

Kein Ablaufdatum.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Für dieses Produkt ist kein Sicherheitsdatenblatt nach den aktuellen Vorschriften (Verordnung Nr. 1906/2006/EG - REACH) erforderlich.
- Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden Richtlinien und Gesetzen tragen.
- Inhalt/Gebinde gemäss den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Regelungen entsorgen.



VERARBEITUNG



Nach vollständiger Aushärtung der Abdichtung das CERMISAFE SECBAND-20/C faltenfrei an den vorgesehenen Stellen der späteren Dehnungsfugen anbringen.



CERMISAFE SECBAND-20/C abrollen und anschließend mit einem Cuttermesser oder einer Schere auf die erforderliche Länge zuschneiden.



Die Schutzfolie des CERMISAFE SECBAND-20/C abziehen.



Das CERMISAFE SECBAND-20/C auf das zuvor angebrachte Dichtungsband CERMISAFE BAND oder CERMISAFE BANDPRO aufkleben.



Kleben Sie das CERMISAFE-SECBAND 20/C an der Wand. Achten Sie darauf, dass sich das Schutzband nicht überlappt.



Nachdem die Abdichtung geschützt ist, können die Fliesen mit einem Fliesenkleber aus der Cermix-Produktreihe verlegen.

Dieses technische Dokument kann jederzeit aktualisiert werden; der Anwender ist verantwortlich, sich systematisch zu vergewissern, dass keine neuere Version auf unserer Homepage www.cermix.ch verfügbar ist. Es ist in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit der auf seiner Baustelle verwendeten Produkte zu kontrollieren. Es können vorgängig Tests zur Bestätigung des guten Verhaltens der Produkte vorgenommen werden. Unser technischer Support steht Ihnen unter + 41 22 354 20 60 zur Verfügung. Die erteilten Auskünfte entheben das Verlegeunternehmen keinesfalls seiner Verantwortung.