CERMIPROTECT FLECK-STOP

FLECKENSCHUTZ



Bernsteinfarbig durchsichtig



BESCHREIBUNG

Gebrauchsbereite Imprägnierung zum Schutz gegen Flecken auf Naturstein, Marmor. Unsichtbarer sehr dünner Film zur Verhinderung des Eindringens von Öl, Fett, Wein, Kaffee oder Wasser.

VORTEILE

- Gebrauchsbereit
- Hochwirksamer unsichtbarer Schutz vor Flecken
- Besonders geeignet für Natursteine
- Wasserabweisend
- Erleichtert den Unterhalt von Plattenbelägen
- Die Fugen, Platten und Natursteine behalten ihr neuwertiges Aussehen.

ANWENDUNGSBEREICH

Schutz vor Flecken und Verunreinigungen von porösen Belägen.

UNTERGRÜNDE


BODEN UND WAND INNEN UND AUSSEN

- Besonders geeignet für Natursteine.
- Terracotta, Backstein, Beton, Steine (Kalk, Marmor, Sandstein, Granit...), Pflasterungen, Verbundsteine
- Alle Fugen auf Zementbasis (weiss, grau und farbig)

Benutzungseinschränkung: nicht absorbierende oder feuchte Oberflächen können nicht imprägniert werden.

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungsbeschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.



Verarbeitungstemperatur



Reinigung mit Wasser

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Pinsel, Bürste, Walze zum Auftragen oder Zerstäuber.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nicht zu behandelnde Oberflächen vorgängig schützen.
Der Untergrund muss sauber sein, befreit von älteren Wachs- Lagen oder Verschmutzungen.

VORBEREITUNG DES PRODUKTS

Gebrauchsbereites Produkt, nicht verdünnen.

ANWENDUNG

1. Gebrauchsfertig, Produkt nicht verdünnen.
2. Das Produkt gesättigt mit Hilfe eines Sprühgeräts, einer Rolle, Bürste oder eines Pinsels auftragen.
3. Bei senkrechten Flächen von unten nach oben arbeiten.
4. Bei stark saugenden horizontalen Flächen empfiehlt es sich, den Untergrund leicht anzufeuchten, um den Produktverbrauch zu reduzieren.
5. Einwirken lassen und das überschüssige Produkt nach 30 Minuten entfernen.
6. 24 bis 48 Std warten, bis es vollständig getrocknet ist.
7. Bei hoher Porosität die Wirksamkeit nach 12 Stunden Trocknungszeit mit Wasser prüfen. Falls nicht ausreicht, eine erneute Anwendung durchführen.

QR-Code scannen und Sie finden alle zusätzlichen Informationen auf die Internetseite des Produkts

CERMIX

SICHERHEITSHINWEIS
Nicht zu behandelnde Oberflächen vorgängig schützen.
Keine Anwendung auf nicht saugende Oberflächen wie Glas, Metall, Farbanstrich und lösungsmittelempfindliche Oberflächen (Lack, Holz und ähnliches) auftragen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 5 und 30°C (idealerweise 10 bis 25°C), geschützt vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung. Zugluft auf Bodenebene während der Anwendung des Produkts vermeidenn.

REINIGUNG UND PFLEGE
Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

ANMERKUNGEN
Nicht auf gefrorenen, auftauenden oder heissen Untergründen verarbeiten.
Das Resultat ist abhängig von der Sorgfalt der Behandlung.
Aufgrund der grossen Vielfalt an Materialen empfiehlt es sich ein Test auf einem Muster oder an einer nicht sichtbaren Stelle.
Vom Kunden vor der Gesamtbehandlung eine kleine Oberfläche genehmigen lassen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ERSCHEINUNG – ZUSAMMENSETZUNG
Durchsichtige Flüssigkeit auf Fluorkohlenstoff-Copolymere-Basis.

VERBRAUCH
Ca. 10-25 m² / Liter, je nach Porosität des Untergrunds.

TECHNISCHE DATEN
pH :	6,0
Dichte :	1,00
Flammpunkt:	unbrennbar
Geruchlos	

VERPACKUNGSEINHEIT

5 Liter-Eimer. 32 Eimer pro Palette.
1 Liter-Eimer. 6 Eimer pro Karton.

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

1 Jahr in Originalverpackung, vor Feuchtigkeit, Frost und Sonneneinstrahlung geschützt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.cermix.ch oder erhalten es auf Anfrage bei CERMIX Suisse.
- Tragen Sie stets die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäss den geltenden Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen.
- Verpackung vollständig entleeren. Verpackung und Produktreste sind gemäss den geltenden lokalen Vorschriften zu entsorgen.

Dieses technische Dokument kann jederzeit aktualisiert werden; der Anwender ist verantwortlich, sich systematisch zu vergewissern, dass keine neuere Version auf unserer Homepage www.cermix.ch verfügbar ist. Es ist in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit der auf seiner Baustelle verwendeten Produkte zu kontrollieren. Es können vorgängig Tests zur Bestätigung des guten Verhaltens der Produkte vorgenommen werden. Unser technischer Support steht Ihnen unter + 41 22 354 20 60 zur Verfügung. Die erteilten Auskünfte entheben das Verlegeunternehmen keinesfalls seiner Verantwortung.

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals.
Route de Nyon, 39, 1196 Gland – contact@cermix.ch
T +41 22 354 20 60 – www.cermix.ch

Ausgabe 2026